



Доступний прилад для платформних ваг з найпростішими функціями обнулення, тарирування і підсумовування. Кріплення під стійку. Індикація коду АЦП. Матеріал корпусу - пластик. Клас точності С3. Кількість датчиків: 4 по 350 Ом. Вбудована батарея 4V / 4.5Ah

Ваговимірювальний індикатор MB6 використовується в різних тензометричних системах, в т.ч. для виробництва різного виду платформних підлогових ваг. Даний ваговий термінал відрізняється особливою надійністю, низьким енергоспоживанням, простотою в експлуатації і при цьому невисокою вартістю.

- Вбудована батарея
- Низький рівень споживання енергії
- Індикація коду АЦП
- Кріплення під стійку

Технічні характеристики:

Клас точності ваг, в яких використовується прилад	III
Висока точність перетворювача АЦ	1/30000
Швидкість перетворення АЦП	10 вимірювань/сек
Вхідний діапазон сигналу	16mB÷18mB
Схема підключення	4-х провідна
Живлення датчиків	3В
Підключення	4 по 350Ω
Матеріал корпусу	пластик
Дисплей	LED
Кількість відображуваних знаків	6
Кількість індикаторів статусу	6
Дискретність	1/2/5/10/20/50
Інтерфейси	RS232 (опціонально)
Робоча температура	-10 °C / + 40 °C
Вологість	≤90%;
Електроживлення:	~, 85-265В, 50-60Гц
Вбудована батарея постійного струму	4В/4,5Ач

Функціональні можливості:

- Низький рівень споживання енергії;
- Здатність працювати в енергозберігаючому режимі;
- Запам'ятовування поточної ваги при виключенні / включенні;
- Функції: обнулення, тарирування,
- Функція підсумовування результатів зважування;
- Можливість перемикання кг / фунт після натискання клавіш;
- Індикатор розрядки батареї.

